


RSA32/47-C

■ 主要参数表 / Dimensions

直 流 电 阻 DC resistance	20 (Ω)
电 磁 感 应 Inductance (φ=0°)	13 (mH)
动 作 角 度 Operation angle	20°
使 用 电 压 Service voltage	24V通電率20%以下 24V duty below20%
使用飽合溫升值 Δθs(at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒17XW (°C) K≒17 (°C/watt)
線圈的飽合溫升 Time constant of temperature rise	5 (分/Minutes)
耐 熱 等 級 Heat resistance class	ClassF (155℃)
絕 緣 阻 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、100MΩ 以上 DC500V MEGA、Over 100MΩ
絕 緣 強 度 Dielectric strength	AC500V、50/60Hz、1 (分/Minutes)
慣 性 扭 矩 Moment of inertia	10 (g・cm ²)
重 量 Mass	60 (g)
起 動 扭 矩 (DC24V) Start-up torque	20 (mN・m)
通電保持扭矩 (DC24V) Holding torque while electrification	60 (mN・m)
斷電保持扭矩 Non excitation holding torque	15 (mN・m)
反應特性 (无负载, 水平安裝状态) Response characteristics (No-load/horizontally placed)	6 (ms) at 24V



■ 外形尺寸图 / Outside dimension

mm

