RSR14/10-PAP0-G015

■主要参数表/Dimensions

直 流 电 阻 DC resistance	15.6(Ω)
电 磁 感 应 Inductance(φ=0°)	4.5(mH)
使用饱合温升值 Δθs(at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒18XW(℃) K≒18(℃/watt)
线圈的饱合温升 Time constant of temperature rise	7(分/Minutes)
耐 热 等 级 Heat resistance class	ClassE(120℃)
绝 缘 阻 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、100MΩ以上 DC500V MEGA、Over100MΩ
绝 缘 强 度 Dielectric strength	AC1000V、50/60Hz、1(分/Minutes)
惯 性 扭 矩 Moment of inertia	1.8(g·cm²)
重 量 Mass	65(g)

■外形尺寸图/Outside dimension

mm

当(+)接在图中所示赤色，(-)接在白色后，轴的旋转方向如图中旋转方向一致。
When (+) is connected to a red lead wire and (-) is connected to a white wire,
a shaft moves to the direction as per Fig " Rotative direction ".

■扭矩特性图
Torque characteristics

※1(N·m)=141.72(OZ-in)

■响应特性图(无负载，水平状态)
Response characteristics(No-load,horizontally placed)